

技术参数

技术参数 型号	BSG2613M	BSG2613MG	BSG2613MGA	BSG2613MX	BSG2613MXX	BSG2713M	BSG2713MA	BSG2713MG	BSG2713MXX
砂架数量	2	2	2	2	2	4	4	4	4
最大加工宽度 mm	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
工件厚度范围 mm	3-50	3-50	3-50	3-50	3-50	3-50	3-50	3-50	3-50
加工精度 (可达)	±0.08	±0.08	±0.08	±0.08	±0.08	±0.08	±0.08	±0.08	±0.08
进料速度 (可达)	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
砂带尺寸(长×宽)	2800×1350	2800×1350	2800×1350	2800×1350	3000×1400	2800×1350	2800×1350	2800×1350	2800×1350
电机总功率 kW	123.7	163.7	193.7	123.7	123.7	277. 2	237.2	381. 2	237.2
砂架主电机功率(可选)kW	2×55	2×75	2×90	2×55	2×55	2×75	4×55	4×90	4×55
						2×55			
吸层风量	22000	28000	28000	22000	22000	33000	33000	34500	33000
压缩空气压力 Mpa	0.6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6
压缩空气耗量 Nm ³ / h	~5	~5	~5	~5	~5	~7	~7	~7	~7

外形尺寸(长×宽×高)mm	2460×3400	2450×3530	2450×3530	2460×3400	2570×3400	3630×3500	3670×3400	3640×3530	3920×3400
	×2950	×2950	×3120	×2950	×2950	×2950	×2950	×3120	×2950
重量 kg	16100	15000	18600	14900	15200	25850			